ACCESORIO

AMARU Deheater

Conduce el calor de escape del AMARU fuera de la sala o hacia otra que se quiera calentar. Fijación magnética, 12 V.



TIPO
Deheater

PRECIO (DESDE, SIN IVA)
160 €

Por qué elegir el Deheater

- **Protege el rendimiento de secado**: Extrae el calor de escape antes de que eleve la temperatura de la sala y obligue al circuito de refrigeración a trabajar más.
- **Un espacio de trabajo más fresco**: Saca el calor residual de cocinas y salas de producción en lugar de dejar que se acumule junto al operario.
- **Instalación en minutos**: Fijación magnética, sin modificar el AMARU, funciona a 12 V con un consumo mínimo.
- **Alarga la vida del equipo**: Menos calor ambiente significa menos estrés térmico en el compresor y la electrónica a lo largo de su vida útil.
- **Calor gratuito que puede reutilizar**: Redirige hasta 1,5 kW (≈5.000 BTU/h) de calor residual a una sala contigua, un almacén o un invernadero en lugar de desperdiciarlo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	**AMARU 5/7/5 Double/7 Double**
Tipo	**Deheater**

+34 614 332 324 team@freeze-drying.tech liofilizacion.es

Escanee para ver especificaciones y precios actualizados o solicitar presupuesto.

Las especificaciones las facilita el fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Los valores son orientativos; los valores confirmados se facilitan en cada