

LEOSMAK · COMPACT

LEO-007L

Capacidad de hasta 9 kg por lote. El liofilizador compacto LEO-007L ofrece tecnología de liofilización avanzada, monitorización remota y una construcción robusta en acero inoxidable para la producción en lotes pequeños.



CAPACIDAD POR LOTE

9 kg

CONSUMO MEDIO

1,2 kWh / h

SUPERFICIE ÚTIL

0,86 m²

APLICACIONES Liofilización de frutas y verduras Liofilización de nutracéuticos y complementos

Liofilizadores para producción de alimentación para mascotas

Marcado CE

Fabricado en la UE

Por qué elegir el LEO-007L

- ✓ **Producción en lotes pequeños e I+D** — para pequeños productores que aumentan volumen con un funcionamiento desatendido.
- ✓ **Hasta 9 kg por lote** — tandas de producción a pequeña escala.
- ✓ **Congela en la cámara** — bandejas de congelación y calentamiento por radiación, sin túnel de congelación aparte. Las recetas escalan directamente a los equipos industriales LEO.
- ✓ **Conectada y automatizada** — configúrala, iníciala y monitorízala en remoto desde la app móvil. Bajo consumo.

CAPACIDAD Y PRODUCCIÓN

Capacidad por lote (carga fresca)	9 kg
Capacidad del condensador de hielo	16 kg
Superficie total de bandejas	0,86 m ²
Número de bandejas	7
Número de cubetas	7
Tamaño de cubeta	GN 2/3, 2 cm

PROCESO Y CICLO

Rango de temperatura de las bandejas	-40 a +70 °C
Temperatura mínima del condensador	-40 °C
Descongelación	Automática (≈3 h)
Tiempo de desescarche	3 h

VACÍO Y REFRIGERACIÓN

Tipo de bomba de vacío	Sellada con aceite (opción sin aceite)
Tipo de refrigeración	Refrigeración por aire
Refrigerante	R-452B

CONTROL Y MONITORIZACIÓN

Sistema de control	Pantalla táctil LCD + Wi-Fi
Idioma del menú	Inglés
Registro de datos y recetas	Monitorización mediante aplicación Wi-Fi
Monitorización remota	Sí

CONSTRUCCIÓN

Material de la cámara	Acero inoxidable AISI 304
Material de las bandejas	Acero inoxidable
Opciones de color del cuerpo	Negro (Jet Black), Blanco (Traffic White), Acero inoxidable, Otros colores RAL

ENERGÍA Y DIMENSIONES

Alimentación eléctrica	220-240 V / 1~ / 50 Hz
Potencia instalada	3,5 kW
Consumo energético (medio)	1,2 kWh/h
Dimensiones exteriores (An x P x Al)	600 x 720 x 910 mm
Peso neto	125 kg

GARANTÍA Y SERVICIO

Garantía	24 meses (ampliable a 36)
----------	---------------------------

Accesorios recomendados

8x Stainless steel tray GN 2/3 20 mm for LEO-007L	Compatible: LEO-007L
AMARU Mineral oil for vacuum pump 10 L	Compatible: All
AMARU Mineral oil for vacuum pump 20 L	Compatible: All
AMARU Viktor – Ozone decontaminator	
Stainless steel tray GN 2/3 20 mm	Compatible: LEO-007, LEO-007L

Más accesorios disponibles en nuestra tienda online — siga el código QR.



+34 614 332 324 team@freeze-drying.tech liofilizacion.es
Escanee para ver especificaciones actualizadas, precios y solicitar presupuesto.