LEOSMAK · INDUSTRIAL

LEO-600

Hasta 600 kg por lote en 22 estantes y 176 bandejas GN 2/1. El LEO más grande, suministrado e instalado como proyecto y configurado según sus necesidades de producción.



CAPACIDAD POR LOTE	CONSUMO MEDIO	SUPERFICIE ÚTIL
600 kg	13 kWh / h	61,49 m²

APLICACIONES: Liofilizadoras para frutas y verduras · Liofilización de nutracéuticos y complementos

Marcado CE · Fabricado en la UE

Por qué elegir el LEO-600

- **Operaciones industriales de máximo volumen**: el LEO más grande, suministrado como proyecto.
- **Configurado para su línea**: diseñado y entregado según sus necesidades de producción, y las recetas probadas en LEO más pequeños se trasladan directamente.
- **Hasta 600 kg por lote**: 22 estantes, 176 bandejas, 61,49 m² de superficie de estantes.
- **Construcción industrial y automatizada**: construcción industrial para una larga vida útil, con controles automáticos que reducen al mínimo el trabajo manual.

CAPACIDAD Y PRODUCCIÓN

Capacidad por lote (carga fresca)	**600 kg**
Capacidad del condensador de hielo	**900 kg**
Superficie total de estantes	**61,49 m²**
Dimensiones del estante	**2 × 650 × 2150 mm**
Estantes	**22**
Bandejas	**176**
Separación entre estantes	**50 mm**
Dimensión de las cubetas	**GN 2/1, 2-4 cm**
Carga	**Carro, raíl o robocarro**

PROCESO Y CICLO

Rango de temperatura de los estantes	**-35 a +70 °C**
Temperatura mínima del condensador	**-45 °C**
Descongelación	**Automática, Fast Defreeze (de serie)**
Tiempo de desescarche	**Según configuración; cámara doble de condensador disponible para operación continua**

VACÍO Y REFRIGERACIÓN

Tipo de bomba de vacío	**Sin aceite, de tornillo seco (de serie)**
Tipo de refrigeración	**Refrigeración por aire**
Gas refrigerante	**R-448A**

CONTROL Y MONITORIZACIÓN

Sistema de control	**Pantalla táctil LCD + Wi-Fi**
Idioma del menú	**Inglés**
Registro de datos y recetas	**Panel web: historial completo de ciclos, gráficas y exportación de datos · monitorización y avisos por app Wi-Fi**
Monitorización remota	**Sí**

CONSTRUCCIÓN

Material de la cámara	**Acero inoxidable AISI 304**
Material de los estantes	**Acero inoxidable**
Observación	**Mirilla de observación**
Opciones de color del cuerpo	**Acero inoxidable**
Nivel máximo de ruido	**65 dB(A) máx. (DIN 45635)**
Grado de protección	**IP65 (DIN 60529)**

ENERGÍA Y DIMENSIONES

Alimentación eléctrica	**400 V / 3~ / 50 Hz**
Potencia instalada	**95 kW**
Potencia nominal	**80 kW**
Fusible de red	**32 A**
Consumo energético (medio)	**13 kWh/h**
Dimensiones externas (An × Pr × Al)	**Cámara 2000 × 3000 × 2200 mm + unidad de frío (MCU) 2000 × 2000 × 2200 mm**
Peso neto	**7400 kg**

GARANTÍA Y SERVICIO

Garantía	**24 meses (ampliable a 36)**

Accesorios recomendados

176× Bandeja de acero inoxidable GN 2/1 20 mm para LEO-600	Compatible: LEO-600
176× Bandeja de acero inoxidable GN 2/1 40 mm para LEO-600	Compatible: LEO-600
LEO-600 Extensión de garantía – 3er año	Compatible: LEO-600
AMARU Aceite mineral para bomba de vacío 10 L	Compatible: todos los modelos
AMARU Aceite mineral para bomba de vacío 20 L	Compatible: todos los modelos

Más accesorios en nuestra tienda online: escanee el código QR.

+34 614 332 324 team@freeze-drying.tech liofilizacion.es

Escanee para ver especificaciones y precios actualizados o solicitar presupuesto.