



EXEAT · COMPACT

LIO 40 L

Hasta 5 kg por lote · 6 bandejas de acero inoxidable · 0,58 m² de superficie de bandeja. Liofilizador profesional fabricado en Europa y certificado CE. Más bandejas, las mismas dimensiones: el mejor coste por kg de la familia LIO 40. Bomba sellada con aceite de serie; opción scroll sin aceite.



CAPACIDAD POR LOTE

5 kg

CONSUMO MEDIO

0,97 kWh / h

SUPERFICIE ÚTIL

0,58 m²

APLICACIONES

Liofilización de frutas y verduras

Liofilización de nutracéuticos y complementos

Marcado CE

Fabricado en la UE

Por qué elegir el LIO 40 L

- ✓ **Para chefs, artesanos e I+D** — lo bastante compacta para una cocina profesional o un banco de laboratorio, y lo bastante seria para tandas de producción repetibles.
- ✓ **Hasta 5 kg de carga fresca** — 6 bandejas, 0,58 m² de superficie de bandeja.
- ✓ **Configurado a tu medida** — elige Base, L o Pro y una bomba de vacío con aceite o sin aceite (scroll) para ajustar el rendimiento al presupuesto. La gama que adaptas a tu flujo de trabajo.
- ✓ **Resultados repetibles** — temperatura de bandeja controlada y vacío profundo para una estructura, color y rehidratación constantes. Certificación CE, acero inoxidable AISI 304, garantía de 12 meses.

CAPACIDAD Y PRODUCCIÓN

Capacidad por lote (carga fresca)	5 kg
Capacidad del condensador de hielo	7 kg
Superficie total de bandejas	0,58 m ²
Número de estantes / bandejas	6
Espaciado entre bandejas	37 mm
Tamaño de bandeja	20 x 48 cm

PROCESO Y CICLO

Rango de temperatura de bandeja	-35 a +60 °C (receta)
Temperatura mínima del condensador	-43 °C
Descarche	Manual (con calefacción)
Tiempo de desescarche	3 h

VACÍO Y REFRIGERACIÓN

Bomba de vacío	Sellada con aceite (opción scroll sin aceite)
Refrigeración	Refrigeración por aire
Refrigerante	R290 (refrigerante natural, GWP 3)

CONTROL Y MONITORIZACIÓN

Sistema de control	PLC con pantalla táctil
Idioma del menú	Inglés
Registro de datos y recetas	Exportación CSV por USB + recetas
Monitorización remota	No

CONSTRUCCIÓN

Material de cámara / bandejas	Acero inoxidable AISI 304
-------------------------------	---------------------------

ENERGÍA Y DIMENSIONES

Alimentación eléctrica	230 V / 1~ / 50 Hz
Potencia conectada	1,25 kW
Consumo energético (medio)	0,97 kWh/h
Dimensiones externas (An x Pr x Al)	550 x 690 x 940 mm
Peso neto	118 kg

GARANTÍA Y SERVICIO

Garantía	12 meses
----------	----------

Accesorios recomendados

AMARU Mineral oil for vacuum pump 10 L Compatible: All

AMARU Mineral oil for vacuum pump 20 L Compatible: All

AMARU Viktor – Ozone decontaminator

Leosmak High-Performance Vacuum Pump Oil Compatible: All Leosmak

Moisture analyzer AXIS ATS60 Compatible: All

Más accesorios disponibles en nuestra tienda online — siga el código QR.



+34 614 332 324 team@freeze-drying.tech liofilizacion.es

Escanee para ver especificaciones actualizadas, precios y solicitar presupuesto.